

WSPÓŁPRACA TUNERA ZE WZMACNIACZEM I SŁUCHAWKAMI

Połączenie odbiornika ze wzmacniaczem należy wykonać przewodem połączeniowym znajdującym się w wyposażeniu tunera.

Przewód należy dołączyć do gniazda /13/ tunera oraz do wejścia "TUNER AM".
W amplitunerze 5411 /5412/ lub do wejścia uniwersalnego dolnego wzmacniacza m.cz. Przy współpracy tunera ze wzmacniaczem pokrętko wzmożenia /6/ należy skrócić do oporu w lewo, a regulację siły głosu realizuje się pokrętkiem wzmożenia we wzmac-

niaczu.

Eksploatując tuner samodzielnie można korzystać z wbudowanego głośnika, wtedy regulacji siły głosu dokonujemy pokrętkiem wzmożenia /6/. Tuner umożliwia również współpracę z słuchawkami mono- lub stereofonicznymi wyposażonymi we wtyk Jack. Słuchawki należy włączyć do gniazda /2/. Włączenie słuchawek automatycznie wyłącza głośnik wewnętrzny. Regulacji siły głosu dokonuje się również pokrętkiem /6/.

ODBIÓR AUDYCJI

Tuner włączamy przyciskiem "SIEĆ" - /1/

Załączenie tunera sygnalizuje podświetlona skala. Przetączyłkiem zakresów /9/ należy wybrać żądany zakres. Przycisk "PROGRAM" /7/ zwołniony. Pokrętkiem "STROJENIE" /10/ należy dostroić się do stacji, tak aby uzyskać maksymalne wskazanie wskaźnika poziomu sygnału /3/.

Częstotliwość odbieranej stacji na falach długich i średnich można odczytać ze skali częstotliwości /5/. Na falach krótkich częstotliwość szukaney stacji można określić przy pomocy skali częstotliwości przedstawionej na rys. 4 lub na etykiecie.